

L-Werkstattwagen *Assistent*[®] mit 220 Profi-Werkzeugen

Werkstattwagen 179N-7/220

- Mit Kunststoff-Arbeitsfläche
- Maße (H x B x T): 1020 x 785 x 518 mm
- Papierkorb inkl. Halter 179N-33 und Halteblech
- Papierrollenhalter 180-34 inklusive Montagekit (ohne Papierrolle), für Papierrollen bis maximal Ø 350 mm und maximal 280 mm Breite

Kabeltrommel inkl. Halter 161N-3D/2

- Kabellänge: 10 m
- 4 Steckdosen 230 V/16 A, max. 3500 W
- Schutzgrad: IP 44



179N-7 Werkstattwagen *Assistent*[®]
Maße (H x B x T): 1020 x 785 x 518 mm
Made in Germany

6.3 1/4 12.5 1/2 223
Inklusive
HIPer

Gratis!



161N-3D/2
Kabeltrommel



2240N/36
Bit-Box, 36-teilig
⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕



2128-1
Spiralbohrer-
Kassette, 25-teilig



179N-33
Papierkorb
Made in Germany



180-34
Papierrollenhalter
Made in Germany



163-138/77
Steckschlüssel
Satz, 77-teilig
⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
12.5 1/2 6.3 1/4




163-143/18
Universal Satz,
18-teilig
⊖



163-140/33
Schrauben-
schlüssel
Satz, 33-teilig
⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕



163-141/31
Schrauben-
dreher Satz,
31-teilig
⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕



~~3335,-~~

179N-7/223
EAN 4000896241385

2.379,- €^{*}
netto

Gültig bis 31.03.2025




Werkstattwagen *Assistent*[®]
mit 204 Profi-Werkzeugen

- Werkstattwagen 178N-7 mit Kunststoff-Arbeitsfläche
- Maße (H x B x T): 1037 x 781 x 498 mm



178N-7 Werkstattwagen *Assistent*[®]
Maße (H x B x T): 1037 x 781 x 498 mm
Made in Germany

6.3 1/4" 12⁵ 1/2" 20 3/4" 204
Inklusive
HiPer



2128-1
Spiralbohrer-
Kassette, 25-teilig


178N-7/204
EAN 4000896228072

~~2805,-~~
1.929,- €^{*}
netto




Werkzeug-Satz 163-329/100

6.3 1/4" s 6-13 mm 10 9/16" s 10-19 mm 12 1/2" s 13-32 mm



Ring-Maulschlüssel-/
Doppel-Ringschlüssel-Satz 163-30/25

s 6-24 mm
s 6 x 7-21 x 22 mm



Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz
163-407/35

○ s 4-22 mm, ○ M5-M18, ⊕ M6-M14,
⊕ T20-T60, 1/2"

Steckschlüssel-Satz mit T-Griff 163-122/3

○ s 8, 10, 13 mm



Werkzeug-Satz 163-330/16

⊕ 810-0.5 x 3.0-1.2 x 6.5 mm, ⊕ 810 PH 1, PH 2
⊕ 810 T10-T30, ⊕ 320 mm, 500 g

Gültig bis 31.03.2025

Wärmebildkamera

- Gebäuediagnostik · Elektroinstallation · Sanitär- · Klima- und Heizungstechnik sowie Überprüfung Motorraum · Bremsanlage · Kühl- und Heizsystem
- Automatische Heiß-, Kalt- und Zentralpunktmessung
- Fokus IR (Infrarot) für verbesserte Auflösung und Qualität

Temperatur:

- Messbereich: -20 bis 550 °C
- Genauigkeit bis zu ±2 °C (±3,6 °F) bzw. ±2 % des Messwerts
- Thermische (oder IR) Auflösung: 160x120 Pixel
- Zusätzliche Kamera zur Erstellung visueller Bilder (640x480 Pixel)
- Zeitgleiches Speichern von visuellen und thermischen Bildern
- 50° Winkelobjektiv
- 6 Farbpaletten zur optimalen Diagnostik:
 - Schwarzglühend
 - Weißglühend
 - Regenbogen
 - Eisenglühbogen
 - Fusion
 - Rot

- Laserpointer zum Lokalisieren des Messpunktes

Bildschirm:

- Diagonale: 2,4 Zoll LCD-Bildschirm
- Auflösung: 320x240 Pixel
- Bildwiederholfrequenz: 25 Hz

Akku:

- Laufzeit: bis 8 Stunden
- Dauerbetrieb der Kamera bis zu 8 Stunden unter Verwendung der Abschaltautomatik (2 · 10 · 20 min.)
- Integrierter Akku: 3350 mAh
- Ladezeit: 3 Stunden (bei 5 Volt 2 Ampere Ladegerät)
- Bildsensor: Vanadiumoxid ungekühlte Focal-Plane-Arrays (FPA)
- Betriebs-Luftfeuchtigkeit maximal: 95 %
- Betriebs-Höhe maximal: 2000 Meter über Meereshöhe
- Integrierter 4 GB Flash Speicher (bis zu 18000 Bilder)
- Sichtfeld: 50° x 50°
- IR-Auflösung 96 x 96 NETD >50 mK (@25 °C, F#=1,0)
- Stativ-Gewindeanschluss: UNC 1/4 Zoll-20
- Handschlaufe



1992N-1
EAN 4000896263523

259,- €^{*}
netto

HD Videoendoskop Satz mit 360° Schwenksonde Ø 3,9 mm

- Diagnose und Dokumentation von Hohlräumen zur Schadensbeurteilung
- Voll artikulierbare 3,9 mm Ø Sonde – optimale Erreichbarkeit von schwer zugänglichen Stellen
- Foto- / und Videoaufnahme via App oder Steuerung über Bedienelemente des Endoskopes
- Joystick Steuerung der Kamerasonde über Bedienelemente am Grundgerät
- Kabelgebundener Anschluss eines Smartphones als Display (Lightning · USB-C)
- Bildspeicher vom Smartphone-Speicher abhängig
- Entnehmbare Li-Ion Akku (1 x Typ 18650 – 3350 mAh) ohne zusätzliches Werkzeug
- Akkulaufzeit: ≥ 2 Stunden
- Fokusbereich (DOF): 5 – 100 mm
- Sichtwinkel (FOV): 100°
- Temperatur-Warnalarm (App) und automatischer Abschaltung bei Überschreitung der zulässigen Kamera-Höchsttemperatur
- Robuste, schwenk- und justierbare Smartphone-Halterung (Spannweite: 58 – 100 mm)
- Zusätzliche Vergrößerung des Bildes über die Bedienung des Smartphone-Displays (ziehen)
- 4-teiliger Satz in Soft-Case mit Formeinlage
 - Datenkabel USB-A zu Lightning (iOS legacy) · Länge: 0,3 m
 - Datenkabel USB-A zu USB-C (Android, aktuelle iOS etc.) · Länge: 0,3 m
 - Datenkabel USB-A zu USB Micro (Android legacy) · Länge: 0,3 m
 - Ladekabel USB-A zu USB-C · Länge: 1,0 m
 - Grundgerät und HD Sonde
 - USB-C Ladebuchse



4812-24/4AF
EAN 4000896264568

569,- €^{*}
netto

Gültig bis 31.03.2025

DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER FÜR BITS

- ▶ „Knarrenfunktion“ mit Freilaufmechanismus, umschaltbar (rechts/links/fest) ermöglicht schnelles Arbeiten durch reibungsloses Nachfassen beim Betätigen von Verschraubungen auch in beengten Bauräumen
- ▶ Hervorragende Ablesbarkeit der Drehmomenteinstellung durch große, eindeutige Ziffernanzeige
- ▶ Kurzer 36° Auslöseweg mit ergonomischem Auslöseverhalten und deutlich hörbarem Signal
- ▶ Bithalter mit Schnellverschluss – Schneller Bitwechsel mit einer Hand
- ▶ Auslösemechanismus aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit hervorragender Verschleißfestigkeit
- ▶ Überschreiten des eingestellten Drehmomentes wird durch Überraschkupplung („Slipper“) ausgeschlossen
- ▶ Leicht erkennbarer Verriegelungszustand mittels Schloss-Symbolen
- ▶ Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- ▶ Kalibrier- und Reparaturfähigkeit im Remscheider HAZET Service-Center
- ▶ **Entwickelt und produziert von HAZET**
„Made in Germany“!



1/4" Drehmomentschraubendreher mit Standardgriff

- Drehmomentbereich (min. – max.): 0.2 – 1.2 Nm
- Länge: 196 mm



6004CT-12
EAN 4000896260041

145,- €*
netto

Gültig bis 31.03.2025

1/4" Drehmomentschraubendreher mit Quergriff

- Drehmomentbereich (min. – max.): 4 – 10 Nm
- Länge: 198 mm



Leichte Bedienung durch Kraftunterstützung mit Quergriff-Variante bei höheren Drehmomenten!

6005CT-100
EAN 4000896260089

145,- €*
netto

