

Handgabelhubwagen

PHW 2508

Komfortabel zu bedienen, belastbar und wendig

Artikelnummer ▼

6152512

Marke ▼

Unicraft



Karl Illas GmbH
Uplandstraße 7
34454 Bad Arolsen
Telefon (0 56 91) 89 75-0
e-mail: info@illas.de
www.illas.de



299,-
+MwSt. = 355,81



Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
Vietnam	4036351338475	84279000	Stück

Beschreibung ▼

- Heben, Senken und Neutralposition über Einhandhebel bedienbar
- Serienmäßig mit einem Fußablasshebel, der das flexible Absenken der geladenen Paletten mit dem Fuß ermöglicht
- Leichtgängige Hydraulikpumpe mit hartverchromtem Kolben und Überdruckventil
- Absenkgeschwindigkeit über feinfühliges Ablassventil stufenlos einstellbar
- Leichtes Verfahren auch von schweren Lasten dank extraleiser Aluminium-Lenkrollen mit Vollgummilaufflächen und Tandemgabelrollen aus Polyurethan
- Robuste Kugellager in allen Rädern und Rollen
- Stahlrahmen und Gabel in sehr stabiler und verwindungssteifer Schalenbauweise
- Ergonomisch geformte Deichsel mit Kunststoffmantel am Griff
- Einlaufrollen für die leichtere Aufnahme von Paletten
- Mit verschiedenen Gabellängen erhältlich

Hersteller

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Tragkraft	2.5 t	Tragbreite	540 mm
Gabelbreite	160 mm	Gabellänge	1150 mm
Hubbereich	85 - 200 mm	Hub je Pumpbewegung	9 mm
Lenkeinschlag	205 °	Wenderadius	1281 mm
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	1550 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	540 mm
Höhe (Produkt) ca.	1235 mm	Gewicht (Netto) ca.	67 kg
Lenkrollendurchmesser	200 mm	Lenkrollenbreite	50 mm
Gabelrollendurchmesser	80 mm	Gabelrollenbreite	70 mm

Ausstattung ▼

Lenkrollenmaterial	Aluminium, Polyamid	Gabelrollenmaterial	Polyurethan
--------------------	---------------------	---------------------	-------------

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.

Rangierwagenheber

SRWH 2501 EF

Extra flache Ausführung speziell für tiefergelegte und sportlich flache Fahrzeuge



Artikelnummer ▼

6201129

Marke ▼

Unicraft

169,-
+MwSt. = 201,11



Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4036351344056	84254200	Stück

Beschreibung ▼

- Zweiteiliger Pumphebel mit ergonomischen Handgriff gewährleistet einen festen Griff und ein einfaches Handling
- Ventilsteuerung über drehbaren Pumphebel
- Schnellhubfußpedal zum schnellen Überbrücken des Leerhubs
- Last- und Lenkrollen aus Gusseisen
- Praktische Werkzeuablage
- Extra breite Fläche des Auflagetellers mit Gummiauflage
- Mit Doppelkolben, dadurch weniger Pumpvorgänge bis zur maximalen Endhöhe nötig

Hersteller

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Hub	410 mm	Tragkraft	2,5 t
Endhöhe(n)	495 mm	Unterfahrhöhe min.	85 mm
Unterfahrhöhe max.	150 mm	Breite innen	233 mm

Breite außen	343 mm	Länge max.	1695 mm
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	660 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	343 mm
Höhe (Produkt) ca.	221 mm	Gewicht (Netto) ca.	28.2 kg

Ausstattung ▼

Fußpedal	✓	Griff	rund
Doppelpumpe	✓	Auflage	Gummi
Griffschaum	✓	Werkzeugablage	✓

Zubehör ▼



Querträger für Rangierwagenheber

Verstellbarer Querträger für Wagenheber



Artikelnummer ▼

6201139

Verfügbarkeit ▼

Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Voraussichtlich KW
17/2026

Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.

Inverter-Stromerzeuger

PG-I 45 SE-S HC

Fahrbarer Inverter-Stromerzeuger



Artikelnummer ▼

6707145

Marke ▼

Unicraft

699,-
+MwSt. = 831,81



Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
China	4036351361336	85022020	Stück

Beschreibung ▼

- Liefert Strom mit reiner Sinuswelle für bedenkenlose Verwendung von Geräten mit empfindlicher Elektronik, wie z.B. PCs
- Moderne Invertertechnik mit konstanter Leistungsabgabe
- Geräuscharmer und sparsamer Betrieb durch geschlossene Bauweise und leistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung
- Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus, regelt die Drehzahl je nach Stromverbrauch
- Ausgestattet mit Hand und E-Start
- Kontrollleuchten für Ölstand, Betriebsstörung und normalen Betrieb
- Für die Hauseinspeisung mit manuellem und automatischen Netztrennschalter geeignet
- Choke für problemlosen Kaltstart
- Schallgedämmtes Gehäuse

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	595 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	440 mm
Höhe (Produkt) ca.	515 mm	Gewicht (Netto) ca.	40 kg
Antrieb			
Abgasnorm	Euro 5	Leistungsfaktor	1 Cos ϕ
Anlasser	Handstart / E-start	Kraftstoff	Benzin
Fassungsvermögen Tank	12 l	Laufzeit bei 50% Last	7.5 h
Laufzeit bei 100% Last	4.5 h	Fassungsvermögen Öltank	0.6 l
Schalldruckpegel Lp	77 dB(A)	Schalleistungspegel Lw	97 dB(A)
Stromerzeuger			
Typ	Inverter	Nennspannung	230 V
Max. Spannungsabweichung (+/-)	3 %	Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung)	4,4 kVA
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung)	4,4 kW	Dauerausgangsleistung (Scheinleistung)	4 kVA
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)	4 kW	Drehzahl Generator	3600 min ⁻¹
Schutzklasse Generator	IP 23M	Steckdosenausführung	2x 230V 16A / 1x 12V DC 8,3A
Schutzklasse Steckdosen	IP 44		
Produktinformationen EU 2023/2854			
Art der generierten Daten	Nutzungsdaten	Format der generierten Daten	Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON
Datenmenge	Bis zu 5 MB	Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit	Ja

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.

Karl Illas GmbH
Uplandstraße 7
34454 Bad Arolsen
Telefon (0 56 91) 89 75-0
e-mail: info@illas.de
www.illas.de

